

Pistole automatiche ed ugelli

Da -15°C a +50°C
10 bar max.
OSHA e CE

0659 Pistola pneumatica standard con ugello curvato, BSPP



C	Cod. di ord.
G1/4	0659 00 13

0656 Controllo progressivo, connessione inferiore, BSPP



C	Cod. di ord.
G1/4	0656 66 13

0652 Controllo progressivo, connessione inferiore, BSPP



C	Cod. di ord.
G1/4	0652 66 13

0654 Pistola a sicurezza dinamica



C	Cod. di ord.
G1/4	0654 00 13

0657 Controllo progressivo, connessione superiore, BSPP



C	Cod. di ord.
G1/4	0657 66 13

0655 Controllo progressivo, connessione superiore, BSPP



C	Cod. di ord.
G1/4	0655 66 13

0690 Ugello standard



ØD	C	Cod. di ord.
2,5	M12 x 1,25	0690 01 00

0690 Ugello con tubo lungo diritto



ØD	C	Cod. di ord.
2,5	M12 x 1,25	0690 03 00

0690 Ugello di sicurezza con schermo d'aria



ØD	C	Cod. di ord.
2	M12 x 1,25	0690 09 00

0623 Pistola pneumatica a leva con ugello amovibile



ØD	C	Cod. di ord.
2	G1/4	0623 10 35

0690 Ugello con tubo lungo curvato



ØD	C	Cod. di ord.
2,5	M12 x 1,25	0690 05 00

0690 Ugello effetto Coanda



C	Cod. di ord.
M12 x 1,25	0690 08 00

0690 Ugello effetto Venturi



ØD	C	Cod. di ord.
2,5	M12 x 1,25	0690 10 00

Pistole pneumatiche

Plastica - con ugello di prolunga in alluminio



Filetto	Cod. di ord.	Q.tà conf.
1/4"	AK13S_99	20

Alluminio con ugello standard



Filetto	Cod. di ord.	Q.tà conf.
1/4"	AA13	20

Plastica, ugello in alluminio, innesto serie 26SF



Filetto	Cod. di ord.	Q.tà conf.
26SF	AK26SFS_99	20

Alluminio, ugello standard, innesto serie 26SF



Filetto	Cod. di ord.	Q.tà conf.
26SF	AA26SF	20

Resca, ottone

Filetto maschio



Connessione	Cod. di ord.	Q.tà conf.
G 1/4, 8 mm	GT13/08	20
G 3/8, 13 mm	GT17/13	20
G 1/2, 9 mm	GT21/09	20
G 1/2, 13 mm	GT21/13	20

Gruppo manifold a 3 vie

Ottone, con giunti serie 26KA



Connessione	Cod. di ord.	Q.tà conf.
G 1/4 i.	DM13I	20
G 3/8 i.	DM17I	20
G 1/2 i.	DM21I	20

Tubi in PA12

Giunto e innesto serie 26 con protezione a molla



Connessione /mm	Lunghezza	Cod. di ord.	Q.tà conf.
6,3 x 7,9	5,0 m	SP08/050/K+S	1
9,5 x 11,8	7,5 m	SP12/075/K+S	1

Tubi in PU

con prolunghe diritte da 508 e 127 mm



Connessione /mm	Lunghezza	Cod. di ord.	Q.tà conf.
6,3 x 9,5	6,0 m	PU10/060/DV	1
8,0 x 12,0	7,5 m	PU12/075/DV	1